

LabelManager™360D











Plus de puissance. Plus de fonctions. Fini les piles AA.

- Créez des étiquettes avec 7 tailles de police, 3 styles de police, 7 styles de texte, et 8 styles d'encadré et souligné
- Batterie rechargeable lithium-ion
- Saisie rapide du texte sur le clavier semblable à celui d'un ordinateur
- Le grand écran vous permet de voir les effets de texte avant d'imprimer
- Facilité de navigation du début jusqu'à l'impression
- Mémorisation et accès rapide à un maximum de 9 étiquettes récurrentes
- Imprimez jusqu'à 10 exemplaires d'une même étiquette
- Boutons d'accès rapide aux signes de ponctuation, aux symboles monétaires et à d'autres symboles





OLIFTTES Batteri



Une boite comprend:

- Étiqueteuse LabelManager 360D
- Cassette de rubans D1 de départ, noir sur blanc, 12 mm x 3 m
- Batterie rechargeable lithium-ion
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur de charge
- Carte de garantie limitée à 2 ans



Aperçu des caractéristique	es							
Unit Dimensions (H x W x L)	197 x 150 x 71 mm							
Poids (piles non fournies)	610 g							
Compatible Mac®/PC	Non							
Accepte les tailles des étiquettes	6, 9, 12, 19mm							
Plate-forme de bande	D1, IND							
Résolution	180 ppp							
Système d'impression	Transfert thermique							
Vitesse d'impression	12 mm/s							
Codes-barres	Non							
Type de découpe	Manuelle							
Piles	Rechargeables							
Adaptateur	Oui (fournies)							
Travail en réseau	Non							
Pays d'origine	Chine							

N° article	Description		Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	QTÉ	EAN	Prix clients
S0879510	LabelManager 360D AZERTY FR/BE	Unité	29,0	18,7	19,2	1,1	1	3501170879511	
		Conditionnement	-	-	-	-	-	-	
		Étui	41,0	31,0	33,5	7,4	6	13501170879518	
		Palette	120,0	80,0	115,5	157,3	108	-	
Accessoire	s (www.dymo.be)								
1758459	Batterie rechargeable	Unité	3,2	5,7	1,9	-	1	71701056924	
S0895890	Rechargeur	Unité	9,0	4,8	8,2	0,1	1	3501170895894	

LabelManager 360D | Étiquettes compatibles



Étiquettes D1 Standard*

Pour des centaines de tâches professionnelles ou domestiques (classement, rangement, suivi des actifs)

Plage de température : de -18°C à 90°C

*À utiliser sur la série LabelManager™ et sur LabelWriter™ 450 Duo

Étiquette	Étiquettes compatibles D1												
Largeur	Longueur	Α	Α	Α	Α	Α	Α		Α	Α	Α	Α	Α
ÉTIQUETTE	ÉTIQUETTES D1 STANDARD												
6 mm	7 mm	S0720780	S0720770	S0720790	-	-	-	-	-	-	-	43610	43610
9 mm	7 mm	S0720680	S0720670	S0720730	S0720710	S0720740	S0720720	-	-	S0720690	-	S0720700	-
12 mm	7mm	S0720530	S0720500	S0720580	S0720560	S0720590	S0720570	S0720600	S0720610	S0720540	S0720510	S0720550	S0720520
19 mm	7 mm	S0720830	S0720820	S0720880	S0720860	S0720890	S0720870	S0720900	S0720910	S0720840	-	S0720850	-



Vinyle IND

Idéal pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans le plus vaste assortiment de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO.

- Certifié UL 969 en tant que composant
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -40°C à 80°C

Polyester permanent IND

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, prises, étagères, bacs, faisceaux, etc.

- Certifié UL 969 en tant que composant
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -40°C à 150°C

Nylon flexible IND

Spécifiquement conçu pour les surfaces incurvées et le marquage de fils et câbles.

- Certifié UL 969 en tant que composant
- Conforme RoHS
- Plage de température : de -10°C à 80°C

À utiliser avec la série LabelManager™ et les séries LabelWriter™ 450 Duo et Rhino™

Étiquettes compatibles IND												
Largeur	Longueur	Α	А	Α	Α	Α	А	Α	А	А	А	А
VINYLE IND	VINYLE IND											
9 mm	5,5 m	18443	-	-	-	-	-	1805437	-	-	-	-
12 mm	5,5 m	18444	-	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412
19 mm	5,5 m	18445	-	18433	18436	1805419	1805422	1805436	1805420	1805417	1805421	1805418
24 mm	5,5 m	1805430	-	1805431	1805427	1805425	1805429	1805432	1805426	1805423	1805428	1805424
POLYESTER	POLYESTER PERMANENT IND											
6 mm	5,5 m	1805442	1805440	-	-	1805441	-	-	-	-	-	-
9 mm	5,5 m	18482	18508DM0	-	-	18485	-	-	-	-	-	-
12 mm	5,5 m	18483	622289	-	-	18486	-	-	-	_	-	-
19 mm	5,5 m	18484	622290	-	-	18487	-	-	-	-	-	-
24 mm	5,5m	1734523	1805433	-	-	1805434	-	-	-	-	-	-
NYLON FLEXIBLE IND												
12 mm	3,5 m	18488	-	18490	-	-	-	-	-	-	-	-
19 mm	3,5 m	18489	-	18491	-	-	-	-	-	-	-	-
24 mm	3,5 m	1734524	-	1734525	_	-	-	_	-	_	-	-

Pays d'origine : Belgique

DISTRIBUÉ PAR :

Newell Europe Sàrl Chemin de Blandonnet 10 1214 Vernier – Suisse WWW.DYMO.COM



