

Handelsnaam: edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)

Actuele versie: 2.2.0, opgesteld op: 13.06.2016

Vervangen versie: 2.1.0, opgesteld op: 23.11.2015

Regio: NL

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam

edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Navulinkt

Toepassingen, die worden afgeraden

Geen gegevens beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adres

edding International GmbH

Bookkoppel 7

D-22926 Ahrensburg

Telefoonnr. +49 (0) 41 02 / 80 8-0

Voor verdere informatie / telefoon

+49 (0)4102 - 808-0

Informatie bij het veiligheidsinformatieblad

sdb_info@umco.de

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor medische informatie (in Duits en Engels):

+49 (0)30 30686 790 (Giftnotruf Berlin)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319

Flam. Liq. 2; H225

STOT SE 3; H336

Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie

De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2

Gezondheids- en milieugevaren: Berekeningsprocedure overeenkomstig bijlage I, deel 3, 4 en 5.

2.2 Etiketteringselementen

Identificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarenpictogrammen



GHS02



GHS07

Signaalwoord

Gevaar

Etikettering van gevaarlijke bestanddelen:

1-methoxypropan-2-ol

Gevarenaanduidingen

H225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Handelsnaam: edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)

Actuele versie: 2.2.0, opgesteld op: 13.06.2016

Vervangen versie: 2.1.0, opgesteld op: 23.11.2015

Regio: NL

Veiligheidsaanbevelingen

| | |
|-----------|--|
| P101 | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. |
| P102 | Buiten het bereik van kinderen houden. |
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P271 | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. |
| P370+P378 | In geval van brand: blussen met Watersproeistraal, Bluspoeder, Schuim, CO2 |
| P405 | Achter slot bewaren. |
| P501 | Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften. |

2.3 Andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.1 Stoffen**

Niet van toepassing. Het product is geen stof.

3.2 Mengsels**Chemische karakterisering**

Mengeling (preparaten)

Gevaarlijke basisstoffen

| Nr. | Naam van de stof | | Aanvullende aanwijzingen | |
|-----|---|--|--------------------------|-------|
| | CAS / EG / Catalogus / REACH Nr. | Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP) | Koncentratie | % |
| 1 | 1-methoxypropaan-2-ol | | | |
| | 107-98-2 203-539-1 603-064-00-3 - | Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 | < 45,00 | Gew-% |
| 2 | ethanol | | zie voetnoot (1) | |
| | 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 - | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 | < 30,00 | Gew-% |
| 3 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl) alpha-decyl-omega-hydroxy-, fosfaat | | | |
| | 52019-36-0 - - - | Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 | < 3,00 | Gew-% |

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

(1) De stof werd conform de verordening 1272/2008 (CLP), artikel 4 (3), tweede paragraaf, afwijkend van/aanvullend op de indeling in appendix VI ingedeeld.

| Nr. | Noot | Specifieke concentratiegrenzen | M-factor (acut) | M-factor (chronisch) |
|-----|------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2 | - | Eye Irrit. 2; H319: C >= 50% | - | - |

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene aanwijzingen**

Indien klachten aanhouden arts raadplegen. Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken en grondig reinigen voordat ze opnieuw worden gebruikt.

Na inademen

Slachtoffers meteen buiten de gevarezone brengen. Voor frisse lucht zorgen.

Na huidcontact

Onmiddellijk wassen met water en zeep. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

Handelsnaam: edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)

Actuele versie: 2.2.0, opgesteld op: 13.06.2016

Vervangen versie: 2.1.0, opgesteld op: 23.11.2015

Regio: NL

Na oogcontact

Contactlenzen verwijderen. Oog onder bescherming van het ongekwetste oog 10 - 15 minuten onder stromend water spoelen met opengesperde oogleden. Behandeling door een oogarts.

Na opname door de mond

Mond spoelen en vervolgens overvloedig water drinken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Alcoholbestendig schuim; Bluspoeder; Kooldioxide; Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kan vrijkomen: Kooldioxide (CO₂); Koolmonoxide (CO)

5.3 Advies voor brandweelieden

Aan hitte blootgestelde vaten met watersproeistraal afkoelen. Een autonoom ademhalingstoestel dragen. Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Beschermend pak dragen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Voor de hulpdiensten

Geen gegevens beschikbaar. Persoonlijke beschermende uitrusting - zie paragraaf 8.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering/oppevlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistof absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, universeelbindmiddel) opnemen. In geschikte vaten voor hergebruik of voor afvalverwijdering afvoeren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanwijzingen voor veilige omgang met produkten

Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen

Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Dampen niet inademen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Dampen kunnen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen. Maatregelen treffen tegen elektrostatische oplading. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en warmtebronnen. Explosie veilige apparatuur/armaturen en vonkvrij gereedschap gebruiken.

Handelsnaam: edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)

Actuele versie: 2.2.0, opgesteld op: 13.06.2016

Vervangen versie: 2.1.0, opgesteld op: 23.11.2015

Regio: NL

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen en opslagvoorwaarden

Verpakking droog, hermetisch gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats opslaan. Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Niet samen opslaan met: Zuren; Alkaliën; Oxydatiemiddelen

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenswaarden werkplek

| Nr. | Naam van de stof | CAS-nr. | EC no. |
|-----|--------------------------------|----------|---|
| 1 | 1-methoxypropan-2-ol | 107-98-2 | 203-539-1 |
| | 2000/39/EWG | | |
| | 1-Methoxypropanol-2 | | |
| | TGG 15 min | 568 | mg/m ³ 150 ml/m ³ |
| | TGG 8 uur | 375 | mg/m ³ 100 ml/m ³ |
| | Huidresorptie / Sensibilisatie | Skin | |
| | Nationale MAC-lijst | | |
| | 1-Methoxy-2-propanol | | |
| | TGG 8 uur | 375 | mg/m ³ 100 ml/m ³ |
| 2 | ethanol | 64-17-5 | 200-578-6 |
| | Nationale MAC-lijst | | |
| | Ethanol | | |
| | TGG 8 uur | 1000 | mg/m ³ 500 ml/m ³ |

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Geen gegevens beschikbaar.

Persoonlijke beschermende uitrustingen

Ademhalingsbescherming

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor dit doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden. Wanneer geen voor de werkplek geldende grenswaarden aanwezig zijn voldoende maatregelen bij inwerking van dampen/aërosol ademhalingsbescherming treffen.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166)

Handbescherming

Bij mogelijk contact van de huid met het product kan het gebruik van volgens bv. EN 374 beproefde handschoenen voldoende beschermen. De beschermende handschoen moet in ieder geval op zijn werkplaatsspecifieke geschiktheid (bv. mechanische bestendigheid, productverdraagzaamheid, antistatische eigenschappen) worden getest. Aanwijzingen en informatie van de handschoenfabrikant met betrekking tot gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging van de handschoenen naleven. De beschermende handschoenen moeten bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk worden vervangen. Werkzaamheden zodanig organiseren, dat er niet permanent handschoenen moeten worden gedragen.

| | | | |
|--------------------|-------------|-----|------|
| Geschikt materiaal | butylrubber | | |
| Materiaaldikte | | 0,5 | mm |
| Doordringingstijd | > | 240 | min. |

Andere maatregelen

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding.

Handelsnaam: edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)

Actuele versie: 2.2.0, opgesteld op: 13.06.2016

Vervangen versie: 2.1.0, opgesteld op: 23.11.2015

Regio: NL

Beheersing van milieublootstelling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

| | | | |
|---|-----|-------|-------------------|
| Vorm/Kleur | | | |
| vloeibaar | | | |
| zwart | | | |
| Geur | | | |
| karakteristiek | | | |
| Geurdrempelwaarde | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| pH-waarde | | | |
| Waarde | ca. | 4 | |
| Kookpunt / kooktraject | | | |
| Waarde | ca. | 75 | °C |
| Referentiedruk | | 1013 | hPa |
| Smeltpunt / smelttraject | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Ontledingspunt / ontledingstraject | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Vlampunt | | | |
| Waarde | ca. | 18 | °C |
| Zelfontbrandingstemperatuur | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Oxiderende eigenschappen | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Ontploffingseigenschappen | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Ontvlambaarheid (vast, gas) | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Dampdruk | | | |
| Waarde | < | 110 | kPa |
| Referentietemperatuur | | 50 | °C |
| Dampdichtheid | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Verdampingssnelheid | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Relatieve dichtheid | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Dichtheid | | | |
| Waarde | ca. | 0,928 | g/cm ³ |
| Referentietemperatuur | | 20 | °C |

Handelsnaam: edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)

Actuele versie: 2.2.0, opgesteld op: 13.06.2016

Vervangen versie: 2.1.0, opgesteld op: 23.11.2015

Regio: NL

| | | | |
|--|----------------|----|-----|
| Oplosbaarheid in water | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Oplosbaarheid | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water | | | |
| Geen gegevens aanwezig | | | |
| Viscositeit | | | |
| Waarde | ca. | 12 | sec |
| Referentietemperatuur | | 20 | °C |
| Soort | Uitlooptijd | | |
| Methode | DIN-beker 4 mm | | |
| Oplosmiddel scheidings proef | | | |
| Waarde | < | 3 | % |

9.2 Overige informatie

| |
|--|
| Overige informatie |
| De fysische gegevens hebben betrekking op de hoofdcomponent. |

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Geen gegevens beschikbaar.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gegevens beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Hitte, open vlammen en andere ontstekingsbronnen. Vochtigheid

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren; Alkalien; Oxidatiemiddelen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

waterstof

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

| Acute orale toxiciteit | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| Nr. | Naam van de stof | CAS-nr. | EC no. |
| 1 | 1-methoxypropan-2-ol | 107-98-2 | 203-539-1 |
| LD50 | | 5660 | mg/kg lichaamsgewicht |
| Species | rat | | |
| Bron | Producent | | |
| Acute dermale toxiciteit | | | |
| Nr. | Naam van de stof | CAS-nr. | EC no. |
| 1 | 1-methoxypropan-2-ol | 107-98-2 | 203-539-1 |
| LD50 | | 9999,99 | mg/kg lichaamsgewicht |
| Species | konijn | | |
| Bron | Producent | | |

Handelsnaam: edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)**Actuele versie:** 2.2.0, opgesteld op: 13.06.2016**Vervangen versie:** 2.1.0, opgesteld op: 23.11.2015**Regio:** NL

| |
|---|
| Acute inhalatieve toxiciteit |
| Geen gegevens aanwezig |
| Huidcorrosie/-irritatie |
| Geen gegevens aanwezig |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie |
| Geen gegevens aanwezig |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid |
| Geen gegevens aanwezig |
| Mutageniteit in geslachtscellen |
| Geen gegevens aanwezig |
| Reproductietoxiciteit |
| Geen gegevens aanwezig |
| Kankerverwekkendheid |
| Geen gegevens aanwezig |
| STOT bij eenmalige blootstelling |
| Geen gegevens aanwezig |
| STOT bij herhaalde blootstelling |
| Geen gegevens aanwezig |
| Gevaar bij inademing |
| Geen gegevens aanwezig |
| Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling |
| Het inademen van oplosmiddeldampen in hoge concentraties kann misselijkheid, hoofdpijn, slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Regelmatig en langdurig contact med huid kunnen huidontvetting en prikkeling veroorzaken. |

Handelsnaam: edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)**Actuele versie:** 2.2.0, opgesteld op: 13.06.2016**Vervangen versie:** 2.1.0, opgesteld op: 23.11.2015**Regio:** NL**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit**

| |
|--------------------------------------|
| Vistoxiciteit (acuut) |
| Geen gegevens aanwezig |
| Vistoxiciteit (chronisch) |
| Geen gegevens aanwezig |
| Daphniatoxiciteit (acuut) |
| Geen gegevens aanwezig |
| Daphniatoxiciteit (chronisch) |
| Geen gegevens aanwezig |
| Algentoxiciteit (acuut) |
| Geen gegevens aanwezig |
| Algentoxiciteit (chronisch) |
| Geen gegevens aanwezig |
| Toxiciteit bij bacterien |
| Geen gegevens aanwezig |

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

12.7 Overige informatie

| |
|--|
| Overige informatie |
| Produkt niet ongecontroleerd in het milieu laten terechtkomen. |

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Produkt**

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

Verpakking

Verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwijderd worden. Verpakkingen die nog resten bevatten moeten in overleg met de regionale afvalverwerker verwijderd worden.

Handelsnaam: edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)

Actuele versie: 2.2.0, opgesteld op: 13.06.2016

Vervangen versie: 2.1.0, opgesteld op: 23.11.2015

Regio: NL

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 Transport ADR/RID/ADN

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Klasse | 3 |
| Classificatiecode | F1 |
| Verpakkingsgroep | II |
| Gevaarsidentif.nr. | 33 |
| VN-nummer | UN1263 |
| Benaming van het goed | PAINT RELATED MATERIAL |
| Speciaal voorschrift 640 | 640D |
| Code voor beperkingen in tunnels | D/E |
| Gevaar lijst | 3 |

14.2 Transport IMDG

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Klasse | 3 |
| Verpakkingsgroep | II |
| VN-nummer | UN1263 |
| Benaming eb beschrijving | PAINT RELATED MATERIAL |
| EmS | F-E+S-E |
| Etiketten | 3 |

14.3 Transport ICAO-TI / IATA

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Klasse | 3 |
| Verpakkingsgroep | II |
| VN-nummer | UN1263 |
| Benaming eb beschrijving | Paint related material |
| Etiketten | 3 |

14.4 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

14.5 Milieugevaren

Gegevens over milieugevaren, voor zover relevant, zie 14.1 - 14.3.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen gegevens beschikbaar.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet relevant

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU voorschriften

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV (Lijst van Autorisatieplichtige Stoffen)

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de informatie van de upstream leveranciers bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XIV als goedkeuringsplichtige stof(fen) geldt/gelden.

REACH-kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor de toelatingsprocedure

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de gegevens van de toeleverancier bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig artikel 57 in combinatie met artikel 59 van de REACH-verordening (EG) 1907/2006 geldt/gelden als stof(fen) die in aanmerking komt/komen voor opname in bijlage XIV (lijst van de autorisatieplichtige stoffen).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XVII: BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN VOORWERPEN

Het product is onderworpen aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XVII.

Nr. 3, 40

Handelsnaam: edding Permanent Marker Refill Ink T25 zwart (1138001)**Actuele versie:** 2.2.0, opgesteld op: 13.06.2016**Vervangen versie:** 2.1.0, opgesteld op: 23.11.2015**Regio:** NL**RICHTLIJN 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken**

Het product is opgenomen in bijlage I, deel 1, gevarencategorie:

P5b

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een stofveiligheidsbeoordeling wordt niet uitgevoerd voor het onderhavige mengsel.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:**

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in de respectievelijk geldige versie.

EG-richtlijn 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG

Nationale luchtgrenswaardelijsten van de betreffende landen in de respectievelijk geldige versie.

Transportvoorschriften conform ADR, RID, IMDG, IATA in de respectievelijk geldige versie.

Databronnen, die voor de bepaling van fysische, toxicologische en ecotoxicologische data gebruikt werden, zijn in de respectievelijke hoofdstukken aangegeven.

Volledige tekst van de in rubrieken 2 en 3 vermelde H- en EUH-zinnen (voor zover niet reeds vermeld in deze rubrieken).

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Blad met gegevens van de afgifte-sector

UMCO Umwelt Consult GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 183 , D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 79 02 36 300 Fax: +49 40 / 79 02 36 357 e-mail: umco@umco.de

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

Door auteursrecht beschermd document. Voor wijzigingen of kopieën is de uitdrukkelijke toestemming vereist van de firma UMCO Umwelt Consult GmbH.