

**TEGERA® INFINITY 8805**



Meer informatie

**ZEER ZACHT, GECOATE HANDPALM, SNIJNIVEAU B**

Beweeglijke, snijbestendige handschoenen met niveau B en touchscreen-functie. Ultralicht door de 18 gg-breitechniek met CRF® snijbestendige technologie. Gecoate handpalm met zeer zacht natrielschuim voor een uitstekende grip op droge oppervlakken. Versterkte duimaanzet voor een langere levensduur. Geschikt voor precisiewerk. Ademende materialen voor comfort de hele dag door. Bescherming tegen contacthitte tot 100°C. Ruime keuze in maten, dus voor iedereen een handschoen die perfect past. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat.

**EIGENSCHAPPEN**

- Duurzaam
- Extra comfortabel
- Goede vingertopgevoeligheid
- Flexibel
- Goede grip

**KENMERKEN**

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Dun
- Voor touchscreen
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Versterking tussen wijsvinger en duim



**VOORKOMT RISICO OP**

snijwonden, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING**

omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

**PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN**

fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, verven, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, plaatmetaalwerkzaamheden, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, metaalwerk, werk in de glasindustrie, reparatiewerkzaamheden, werk in de papierindustrie, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

**PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN**

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**TYPE WERKZAAMHEDEN**

Fijne werkzaamheden

**SPECIFICATIE**

TYPE Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

VOERINGSTOF 18 gg, Koolstof, CRF® Technologie, HPPE, Nylon, Roestvast-staalvezelgaren

LENGTE 210-270 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroon

KLEUR Grijs, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitrielschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau B

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 9 N


SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Roestvast-staalvezelgaren, Koolstofdraad

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriël

**NALEVING**



TP TC 019:2011





EN 420:2003 +A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

**KENMERKEN**



AFMETING	ART.NR.	EAN
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com