



**TEGERA® INFINITY 8802**



Meer informatie

**GOEDE PASVORM, DUBBEL GECOATE HANDPALM**

Handschoen voor precisiewerk die uniek aanvoelt en zeer beweeglijk is, voor werk in vette en olieachtige omgevingen. Ultralicht dankzij de 18 gg-breitechniek. Dubbel gecoate nitril handpalm met microschuim voor betere grijpprestaties. Bestand tegen contacthitte tot 100°C. Anatomisch ontworpen, met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat.

**EIGENSCHAPPEN**

- Duurzaam
- Extreem goede vingertopgevoeligheid
- Extra flexibel
- Extra comfortabel
- Goede grip

**KENMERKEN**

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Dun
- Olie- en vetbestendige handpalm

**VOORKOMT RISICO OP**

letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven, aanraking met olie en vet

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING**

droge omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

**PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN**

fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

**PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN**

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**TYPE WERKZAAMHEDEN**

Fijne werkzaamheden

**SPECIFICATIE**

TYPE Hittebestendige handschoenen, Handschoenen voor precisiewerk

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

VOERINGSTOF 18 gg, Nylon

LENGTE 215-275 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroon

KLEUR Zwart, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld, Dubbel gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitriël, Nitriëlschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel



SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon, Natuurlatex

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriël

**NALEVING**



TP TC 019:2011



Contact heat rating valid for palm area only

AFMETING	ART.NR.	EAN
5	8802-5	7340118327938
6	8802-6	7340118318844
7	8802-7	7340118318851
8	8802-8	7340118318868
9	8802-9	7340118318875
10	8802-10	7340118318820
11	8802-11	7340118318837

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com